

MEDIT *i900* Mobility



Wi-Fi 6E intégré + Bluetooth

Connexion instantanée et stable

Autonomie 1h

Batterie amovible avec alertes en temps réel

LED d'état

Visualisation claire de l'état du scanner

Bouton de scan

Lancez ou stoppez le scan du bout du doigt grâce au retour tactile

Contrôle tactile intégré

Panoramique, zoom et rotation depuis la pièce à main

Design étanche IPX

Boîtier scellé

**La liberté de scanner,
où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez.**

CONFIGURATION SYSTÈME

MINIMALE	Windows		macOS
	Ordinateur de bureau	Ordinateur portable	Ordinateur de bureau & portable
Processeur	Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600 Inter Core i5-12500H /AMD Ryzen 5 6600H		M1 (8-core CPU, 7-core GPU)
Mémoire	16 GB		16 GB
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX 3060 (VRAM 6 GB ou plus) * AMD Radeon n'est pas pris en charge		-
Système d'exploitation	Windows 10 64-bit		Monterey 12
RECOMMANDÉE	Windows		macOS
	Ordinateur de bureau	Ordinateur portable	Ordinateur de bureau & portable
Processeur	Intel Core i7-13700K et i7-12700K Intel Core i7-12700H /AMD Ryzen 7 7735H		M1 Pro (10-core CPU, 16-core GPU) M2 Pro (10-core CPU, 16-core GPU)
Mémoire	32 GB		24 GB
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8 GB ou plus) * AMD Radeon is not supported		-
Système d'exploitation	Windows 11		Monterey 12 / Ventura 13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CATÉGORIE		
Technologie de numérisation	Vitesse d'acquisition	Jusqu'à 70 images / sec.
	Technologie d'imagerie	Vidéo 3D en mouvement / Capture en continu 3D en couleur
	Source de lumière	LED
	Technologie anti-buée	Système anti-buée adaptatif par ventilation du miroir
Précision	Moteur de prise de vue optique	Nouvelle génération avec puce 10 bits
	Arcade complète	10.9 µm ± 0.98
Pièce en main	Dimensions	209 × 42 × 42 mm (hors embout et batterie)
	Poids	242 g. (± 5 %)
Embouts réutilisables	Dimension embout complet (L × H × P)	L : 36.1 x 34.1 x 90.8 mm / M : 36.1 x 34.1 x 90.4 mm / S : 36.1 x 34.1 x 90.3 mm (vendu séparément)
	Zone de numérisation	L : 26.9 x 19.7 mm / M : 22.4 x 16.3 mm / S : 18.36 x 13.1 mm
	Poids embouts	11 à 14 g. (± 5 %)
	Autoclavable	Jusqu'à 150 fois Autoclave à gravité 135°C : Stérilisation 10 min. / Séchage : 30 min. Autoclave à pré-vide 134°C : Stérilisation 4 min. / Séchage : 20 min.
	Matériel	PPSU - Polyphénylsulfone (Généralement utilisé pour les biberons)
	Embout réversible	Non
Connectivité	Wi-Fi 6E, Bluetooth	
Batterie	Amovible, avec alertes thermiques	
	Autonomie : 1 heure Temps de charge : env. 2 heures	

labocast ^{3D}
MODERN DENTAL GROUP

Pour plus d'informations, nous sommes à votre écoute au 01 53 38 10 49
46-56 rue des Orteaux | 75020 Paris | labocast3d@labocast3d.fr | labocast3d.fr

